



SENOLITH® WB EFFECT MATT COATING SOFT FP 350208

матовый прозрачный полимерный ВД-лак с эффектом бархатистой поверхности

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> • матовый лак с бархатистым эффектом для лакирования мелованных бумаг и картона • для немелованных бумаг и картона необходимо предварительное тестирование.
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> • все распространенные лакировальные устройства офсетных и флексо машин, а также лакировальные машины
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> • хороший матовый эффект • бархатистая поверхность • идеальное нанесение “сырое по сырому” (inline) и “сырое по сухому” (offline) • пригоден для изготовления пищевой упаковки

Глянец	матовый	
Лакирование с двух сторон	пригоден	
Вязкость	прим. 40 сек при +20 °C	DIN 4 мм воронка
Стойкость на истирание	очень хорошая (тест Prüfbau Quartant)	
Сушка	обдув горячим воздухом, ИК-сушка, использование противоотмарывающего порошка при необходимости	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> • горячее тиснение фольгой (с подходящей фольгой) • каширование гофрокартоном (после достаточной промежуточной сушки) • конгрев • термосваривание (PP-пленка) 	