

## SENOLITH® WB HIGH GLOSS COATING FP NDC 350555

### Высоко глянецвый прозрачный водно-дисперсионный лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> <li>лакирование с высоким глянецом мелованных сортов бумаги и картона</li> </ul>
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> <li>подходит для лакирования на лакировальных устройствах офсетных и флексо - машин, также для лакировальных машин</li> </ul>
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>подходит для создания твин-эффекта;</li> <li>низкий запах после высыхания;</li> <li>подходит для лакирования чувствительных к запаху товаров;</li> <li>безупречное нанесение как в линию сырое по-сырому, так и сырое по-сухому (автономно).</li> </ul>

Глянец	высокоглянецвый	
Лакирование с двух сторон	требуется предварительные испытания	
Вязкость	примерно 55 сек /20°C	Воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	исключительная (на Prüfbau Quartant)	
Сушка	теплым воздухом, ИК-сушка, при необходимости используйте противотмарывающий порошок	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> <li>блинтовое тиснение;</li> <li>горячая сварка (PP и MS подходит, XS частично подходит);</li> <li>ламинирование гофрокартона (подходит при достаточной промежуточной сушкеклеем);</li> <li>склеивание (подходит с соответствующим клеем);</li> <li>тиснение горячей фольгой (подходит с соответствующей фольгой).</li> </ul>	