

SENOLITH® WB GLOSS PRIMER DOUBLE-SIDED FP NDC 350602

глянцевый водно-дисперсионный лак

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> • глянцевое праймирование мелованных бумаг и картонов. очень хорошо подходит для последующей ламинации • подходит для последующего УФ-лакирования мокрым-по-сухому • частично подходит для последующего лакирования трафаретными УФ-лаками
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> • подходит для лакирования на всех распространенных лакировальных офсетных и флексо машинах, а так же на лакировальных машинах
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> • очень низкий остаточный запах • подходит для ламинации • подходит для печати продуктов, критичных к запаху, без прямого контакта с пищей • отлично подходит для лакирования мокрым-по-сухому

Глянец	глянцевый	
Лакирование с двух сторон	пригоден	
Вязкость	прим. 40 сек./20°C	воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	отличная (по Prüfbau Quartant)	
Сушка	теплым воздухом, ИК-сушка, используйте противотмарывающий порошок при необходимости.	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> • блинтовое тиснение • горячая сварка (PP и MS подходит, XS частично подходит) • ламинирование гофрокартона (подходит после соответствующей промежуточной сушки) • склеивание (подходит с соответствующим клеем) • тиснение горячей фольгой (подходит с соответствующей фольгой) 	