

## SENOLITH® WB HIGH GLOSS COATING TWIN FP NDC 350620

высокоглянцевый, прозрачный, водно-дисперсионный полимерный лак.

Область применения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Матово/глянцевый эффект для мелованных бумаг и картонов для упаковки, складных коробочек и т.п.</li> <li>• В сочетании со специально подобранным вторым лаком позволяет получить глянцево-матовый эффект.</li> </ul>
Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подходит для всех типов лакируемых секций печатных машин</li> </ul>
Особые свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В сочетании со вторым специально подобранным лаком позволяет получить глянцево-матовый эффект.</li> <li>• Матовый эффект проявляется на участках, покрытых вторым лаком, нанесенным посредством печатной формы, и после чего покрытых сплошным слоем лаком SENOLITH® WB GLOSS COATING TWIN FP NDC 350620 в линию.</li> <li>• Лак пригоден для печати первичной пищевой упаковки, если есть барьерный слой и исключен переход частиц и газообмен в продукт.</li> </ul>

Глянец	Высокоглянцевый	
Лакирование с двух сторон	Не пригоден.	
Вязкость	Прим. 55 сек./20°C	Воронка DIN 4 мм
Стойкость на истирание	Отличная (по Prüfbau Quartant)	
Сушка	Сушка горячим воздухом, ИК-излучение, противомарывающий порошок при необходимости.	
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• конгрев;</li> <li>• горячая сварка (PP и MS подходит, XS частично подходит);</li> <li>• ламинирование гофрокартоном (после достаточной промежуточной сушки);</li> <li>• склеивание (подходит с соответствующим клеем);</li> <li>• тиснение горячей фольгой (подходит с соответствующей фольгой).</li> </ul>	