

SENOLITH® WB HIGH GLOSS COATING FP NDC 350801

высоко глянецвый прозрачный водно-дисперсионный лак

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | <ul style="list-style-type: none"> Высоко глянецвое лакирование мелованных бумаг и картонов. |
| Способ нанесения | <ul style="list-style-type: none"> Подходит для лакирования на всех распространенных лакировальных устройствах офсетных и флексо - машин, также для лакировальных машин. |
| Особые свойства | <ul style="list-style-type: none"> Низкий запах после высыхания. Подходит для упаковки, чувствительной к запахам. Отлично нанесение как в линию сырое по сырому (inline) , так и автономно сырое по сухому (offline). |

| | | |
|---------------------------|---|------------------|
| Глянец | Высокоглянецвый | |
| Лакирование с двух сторон | Частично пригоден, необходимо предварительное тестирование. | |
| Вязкость | Прим. 55 сек./20°C | Воронка DIN 4 мм |
| Стойкость на истирание | Отличная (по Prüfbau Quartant) | |
| Сушка | Теплым воздухом, ИК-сушка, используйте противоотмарывающий порошок при необходимости. | |
| Обработка | <ul style="list-style-type: none"> блинтовое тиснение; горячая сварка (PP и MS подходит, XS частично подходит); ламинирование гофрокартоном (после достаточной промежуточной сушки); склеивание (подходит с соответствующим клеем); тиснение горячей фольгой (подходит с соответствующей фольгой). | |